

Sıra No	Kapsam	Parametre	Method	Numune Kap / Malzeme	Numune Miktarı	Numune Koruma Saklama Koşulları		Saklama Süresi
						Kimyasal	Saklama ve Taşıma	
1	Atık	pH Tayini	TS ISO 10390	-	50 Gram	-	-	-
2			TS EN 12457-4 SM 4500 H-B	-	50 Gram	-	-	-
3	Atık	Elektriksel İletkenlik Tayini	TS ISO 11265 / TS ISO 11265/Cor.1	-	100 g	-	-	-
5	Atık	Kuru Kütleinin Kızdırma Kaybının Tayini	TS EN 12879	-	20 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
6	Atık	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini	SM 2540 G	(PE) / CAM	50 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
7	Atık	Toplam Çözülmüş Madde	TS EN 12457-4 / SM 2540 C	-	100 g	-	-	-
8	Atık	Florür Tayini	TS EN 12457-4 SM 4500-F-B SM 4500-F-D	(PE)	50 g	-	-	-
9	Atık	Klorür Tayini	TS EN 12457-4 SM 4500 Cl B	CAM	50 g	-	-	-
10	Atık	Sülfat Tayini	TS EN 12457-4 SM 4500-SO4-2 E	CAM	50 g	-	-	-
11	Atık	Fenol İndeksi Tayini	TS EN 12457-4 SM 5530 B SM 5530 D	-	100 g	-	-	-
12	Atık	C10-C40 Aralığındaki Hidrokarbonların Tayini	TS EN 14039	Geniş Ağızlı CAM	250 ml	-	-	-
13	Atık	Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Kadmıyım (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini	TS 12457-4 EPA 3051 A EPA 200.7	(PE) / CAM	50 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	1 Ay
14	Aritma Çamuru	pH Tayini	TS ISO 10390	-	50 Gram	-	-	-
15	Aritma Çamuru	İletkenlik Tayini	TS ISO 11265 TS ISO 11265/Cor.1	-	100 g	-	-	-
16	Aritma Çamuru	Kuru Kütleinin Kızdırma Kaybının Tayini	TS EN 12879	-	20 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
17	Aritma Çamuru	Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini	SM 2540 G	(PE) / CAM	50 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
18	Aritma Çamuru	(LAS) Tayini	TS EN 12457-4 SM 5540 C	(PE)	100 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
19	Aritma Çamuru	Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Kadmıyım (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini	EPA 3051 A EPA 200.7	(PE)	50 g	-	-	1 Ay
20	Toprak	pH Tayini	TS ISO 10390	-	50 Gram	-	-	-
21	Toprak	Elektriksel İletkenlik Tayini	TS ISO 11265	-	100 Gram	-	-	-
22	Toprak	Yanma Kaybı Tayini (550 ± 25)°C	TS EN 12879	-	20 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
23	Toprak	(LAS) Tayini	TS 12457-4 SM 5540 C	(PE)	100 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-
24	Toprak	Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Cıva (Hg), Çinko (Zn), Kadmıyım (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini	EPA 3051 A EPA 200.7	(PE)	50 g	-	-	1 Ay
25	Sediment	pH Tayini	TS ISO 10390	-	50 Gram	-	-	-
26	Sediment	Elektriksel İletkenlik Tayini	TS ISO 11265	-	100 Gram	-	-	-
27	Sediment	Yanma Kaybı Tayini (550 ± 25)°C	TS EN 12879	-	20 g	-	Numuneler 0 - 4 °C sıcaklıkta muhafaza edilirler.	-